

CHEMOFORM



Metal Magic

Ke změkčení vody – odstraňuje vápenaté i kovové ionty z bazénové vody

Metal Magic

Na zmäkčenie vody – odstraňuje vápenaté aj kovové ióny z bazénovej vody

A
B
C
4
X
Y
Z



Výrobce/výrobca:
Chemoform AG
Heinrich-Otto-Straße 28
73240 Wendlingen
GERMANY
Tel. +49 (7024) 40 48-0
www.chemoform.com
Chemoform – a brand
of Chemoform AG

Distributor:
VÄGNER POOL, s.r.o.
Nad Safinou 348
252 42 Vestec
Praha západ
CZECH REPUBLIC
tel: +420 244 913 177
www.vagnerpool.com
IČ: 27121062

UN3265



E1091001VAGCZ-V15

CZ: Obsahuje: Etidronová kyselina < 50 %
SK: Obsahuje: 1-hydroxyethyliden-1,1
difosfónová kyselina < 50 %

snižuje množství vápníku a dalších minerálů
odstraňuje železo, měď, stříbro a ostatní kovy
rozpuští kovové i vápenaté usazeniny ze dna a stěn bazénu
bez nutnosti jeho vypouštění
provoz bazénu je možný i bezprostředně po použití přípravku

Návod k použití:

Před použitím upravte hodnotu pH vody v bazénu nad 7,5. Při běžící filtraci dávkuje 0,3 - 0,6 l přípravku METAL MAGIC na 10 m³ vody přímo do bazénu. Filtrační zařízení ponechte v chodu 48 hodin. Poté je nutné filtraci vyčistit zpětným proplachem. Zkontrolujte a upravte pH na hodnotu 7,0 - 7,4.

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi.

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutné lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/sprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

znižuje množství vápníka a dalších minerálů
odstraňuje železo, měď, stříbro a ostatní kovy
rozpuští kovové aj vápenaté usadeniny z dna a stien bazéna
bez nutnosti jeho vypúšťania
prevádzka bazéna je možná aj bezprostredne po použití prípravku

Návod na použitie:

Pred použitím upravte hodnotu pH vody v bazéne nad 7,5. Pri bežiacей filtrácii dávkujte 0,3 – 0,6 l prípravku METAL MAGIC na 10 m³ vody priamo do bazéna. Filtračné zariadenie ponechajte v chode 48 hodín. Potom je nutné filtráciu vyčistiť spätným preplachom. Skontrolujte a upravte pH na hodnotu 7,0 – 7,4.

Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami.

H290 Môže byť korozívna pre kovy. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlas-mi): Odstráňte/vyčistite všetky kontaminované časti oděvu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P405 Uchovávať uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/mezinárodnými nariadeniami.



Nebezpečí
Nebezpečenstvo

Číslo výr.
1091001

11